

**Serie | 6**
**DIB97JP50**  
**Hotă insulă, 90 cm**  
**Box Design**  
**Culoare: inox**
**A**

**Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil**

- **Nivelul de filtrare a grăsimilor:** filtrează până la 86,6% grăsime din aerul din bucătărie.
- **EcoSilence Drive:** performanță ridicată și consum redus de energie
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării
- **Extra silențioasă:** performanță maximă de extragere, cu nivel minim de zgomot.

**Date tehnice**

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Înălțime horn (mm) :	698-878/698-998
Înălțime aparat fara horn (mm) :	46
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	32,057
Tip reglaj :	electronic
Trepte de reglare a puterii :	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m <sup>3</sup> /h) :	445
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	391
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	334
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	718
Numar lampi de iluminare :	4
Nivel de zgomot (dB) :	54
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	150 / 120
Material filtru de grăsime :	Filtre inox lavabile
Cod EAN :	4242005086573
Putere instalată (W) :	146
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvență (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Insula

**Accesorii optionale**

- DHZ5346 : Filtru de carbon activ  
 DHZ5385 : Kit recirculare  
 DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir  
 DSZ6230 : Kit recirculare CleanAir



**Serie | 6 Hote****DIB97JP50****Hotă insulă, 90 cm****Box Design****Culoare: inox****Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil****TIP HOTĂ:**

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

**MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:**

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Comandă electronică cu TouchControl și LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

**ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:**

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv via TouchControl
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă,  $\varnothing$  15 cm: 444 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 718 m<sup>3</sup>/h
- Putere maximă de extracție: 718 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: max. 444 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:  
putere normală max.: 334 m<sup>3</sup>/h  
Treapta Intensiv: 391 m<sup>3</sup>/h

**CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:**

- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:  
Putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare:  
Putere normală max: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Ramă interioară ușor de curățat
- Clapetă de retur inclusă
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare 4 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 425 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

**DETALII TEHNICE:**

- Putere motor: 146 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
- Lungime cablu electric: 1,3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

**DIMENSIUNI:**

- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 744-1044 x 898 x 600 mm

\* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Serie | 6 Hote

**DIB97JP50**

**Hotă insulă, 90 cm**

**Box Design**

**Culoare: inox**

